# Baltai dažytos durys
# Svarbūs nurodymai dėl durų paruošimo, montavimo ir naudojimo

Durų komplektą sudaro durų varčia su išfrezuota spynos vieta ir durų stakta, susidedanti iš 3 elementų.

**DĖMESIO!** Durų montavimo, vyrių įleidimo ir spynos atsakomosios plokštelės frezavimo darbus rekomenduojama patikėti profesionaliam meistrui. Jei nusprendėte montavimo darbus atlikti patys, atidžiai perskaitykite mūsų nurodymus.

Įsigijus duris, **negalima jų laikyti vietose, kuriose staigiai keičiasi temperatūra ir drėgmė** (nelaikykite durų patalpoje, kurioje oras yra labai sausas ir temperatūra aukšta, arba patalpoje, kurioje yra didelė drėgmė).

Prieš montuojant rekomenduojama palikti duris patalpoje, kurioje jos bus montuojamos, bent 24 valandoms. Durys turi būti laikomos horizontalioje padėtyje ant lygaus pagrindo. Durų varčios išlinkimas laikomas defektu tik tuo atveju, jei nuokrypis nuo tiesios linijos viršija 4 mm, kai varčia yra įstatyta į staktą.

**Durų negalima naudoti kaip lauko durų**, nes tai gali sukelti durų defektų, už kuriuos durų gamintojas ir platintojas neatsako. Naudojant duris kaip antrąsias lauko duris, jos gali išlinkti arba išsikraipyti. Tokiais atvejais gamintojas ir platintojas pretenzijų nepriima ir žalos nekompensuoja.

Prieš pradėdami montavimo darbus ir išpakuodami gaminį, atidžiai patikrinkite durų komplektaciją ir visų matmenų (durų varčios, staktos ir durų angos) atitiktį.

Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai susipažinkite su gamintojo garantijos sąlygomis, naudojimo instrukcija bei laikymo ir montavimo rekomendacijomis.

## BŪKITE ATSARGŪS! ANT BALTOS DAŽYTOS PAVIRŠIAUS BET KOKS ĮBRĖŽIMAS AR ĮDUBIMAS BUS LABAI GERAI MATOMAS.

## Durų laikymas, montavimo darbai ir įstatymas į durų angą

☑ Durų **negalima montuoti patalpose, kuriose ką tik atlikti glaistymo ar tinkavimo darbai, kur neseniai išlietos betoninės grindys, taip pat naujai pastatytuose pastatuose**, kuriuose centrinis šildymas naudojamas patalpoms greičiau išdžiovinti. Tokiose patalpose padidėjusi drėgmė gali paveikti durų varčias ir sukelti gaminio defektų, dėl kurių gamintojas ir platintojas pretenzijų nepriims.

Visas glaistas, dekoratyvinė apdaila ir **cementas turi būti visiškai išdžiūvę**. **Patalpose neturi būti didelės drėgmės (maks. 60 %)**, nes tai gali sukelti durų defektų, už kuriuos gamintojas ir platintojas neatsako.

☑ Durų anga, į kurią bus montuojamos durys, turi būti didesnė už durų varčią:

- plotis – ne mažiau kaip 8 cm;
- aukštis – 6 cm.

☑ Prieš montuodami duris įsitikinkite, kad atstumas tarp apatinio durų varčios krašto ir grindų dangos bus pakankamas. Tinkamai sumontavus staktą ir durų varčią, atstumas tarp grindų paviršiaus ir varčios turėtų būti apie 10 mm. Tai rekomenduojamas atstumas, nes grindys gali būti nelygios.

**Jei grindų danga bus klojama po durų montavimo, atsižvelkite į tai, kad atstumas sumažės priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos storio. Dėl to durys gali sunkiau atsidaryti arba jų atidaryti gali būti neįmanoma.**

☑ Atkreipkite dėmesį, kad montavimo putos, patekusios ant matomų durų varčios ar staktos paviršių, gali su jais reaguoti ir juos pažeisti.

☑ Nenaudokite jokių lipniųjų juostų durims ar jų elementams apsaugoti nuo dažų, akrilo, montavimo putų, nešvarumų ir panašių medžiagų poveikio. Nuimant lipniąją juostą, gali atsiskirti dekoratyvinė apdailos plėvelė. Dėl tokių pažeidimų gamintojas ir platintojas pretenzijų nepriims.

☑ Gaminiai turi būti laikomi horizontaliai, ant lygaus pagrindo, sausose ir gerai vėdinamose patalpose, kuriose drėgmė neviršija 60 %.

Gaminys turi būti transportuojamas originalioje pakuotėje, naudojant tinkamą transporto priemonę, kuri apsaugo nuo drėgmės, vandens ir mechaninių pažeidimų.

# Garantijos sąlygos

**1. Pretenzijos dėl matomų ir paslėptų gaminio defektų priimamos tik iki bet kokių gaminio apdirbimo darbų pradžios, įskaitant vyrių įleidimą ar montavimą, spynos tvirtinimą, staktos montavimą ir kitus panašius darbus.**

**2. Gamintojas ir platintojas nekompensuoja nuostolių ir nepriima atgal gaminio, jei jo vizualiniai defektai nustatomi pradėjus apdirbimo darbus (įskaitant vyrių įleidimą ar montavimą, spynos tvirtinimą, staktos montavimą ir kitus panašius darbus), taip pat jei gaminys apdirbamas ar naudojamas nesilaikant gamintojo nurodymų.**

**Gamintojas taip pat nekompensuoja gaminio ir nekeičia jo į kitą, jei vizualinis defektas yra toks akivaizdus, kad jį buvo galima pastebėti gaminio įsigijimo metu, net neišėmus gaminio iš skaidrios apsauginės pakuotės.**

**3. Garantija galioja nuo gaminio pardavimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį, jei pirkėjas gali pateikti pardavėjo išduoto durų pirkimo kvito originalą, kuriame nurodyta įsigijimo data.**

**4. Gaminio garantija negalioja šiais atvejais:**

- Gaminys turi mechaninių pažeidimų (kritimo žymių arba pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo transportavimo ar laikymo, kurį atliko klientas).
- Pažeista gaminio apdaila, o pažeidimai atsirado ne dėl gamintojo atliktos patikros. Tai ypač taikoma pažeidimams, atsiradusiems naudojant valymo priemones, netinkamai transportuojant, pakraunant ar iškraunant gaminį ir dėl panašių priežasčių.
- Gaminio apdaila pažeista dėl apsauginių lipniųjų juostų naudojimo. Apsaugines juostas ant gaminio galima naudoti tik montavimo komandos arba pirkėjo atsakomybe.
- Gaminio raštas, spalvų gama, atspalvis ar konstrukcija skiriasi dėl natūralių medienos savybių ir medieną imituojančių lakų ypatumų. Gamintojas negali garantuoti, kad gaminio išvaizda išliks tokia pati kaip anksčiau, įskaitant medienos plaušų išsidėstymą ir visų natūralių sudedamųjų dalių atspalvių identiškumą.
- Gaminys mechaniškai pažeistas dėl netinkamo naudojimo, pirkėjo aplaidumo ar žinių trūkumo.
- Gaminys pažeistas dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Garantija negalioja, jei remonto, perdarymo ar kitus įsikišimo į gaminį darbus atlieka asmenys, kurie nėra gamintojo darbuotojai, jo atstovai ar įgaliotojo techninės priežiūros centro specialistai.
- Gaminys pažeistas dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, nesilaikant gaminio montavimo instrukcijų.
- Gaminys pažeistas dėl netinkamo laikymo, priežiūros, transportavimo, pakrovimo ar iškrovimo.
- Gaminys buvo veikiamas padidėjusios drėgmės, vandens ar aukštos temperatūros.
- Pažeidimai atsirado dėl stichinių nelaimių (pvz., potvynio, audros, gaisro ir pan.) arba kitų buitinių veiksnių.

**5. Jei gamintojas ir platintojas pripažįsta pretenziją nepagrįsta, pirkėjas privalo padengti visas gamintojo ir platintojo patirtas išlaidas.**

## Naudojimas ir priežiūra

Gaminį galima valyti švelniomis valymo priemonėmis, kurių sudėtyje nėra tirpiklių ir kurios skirtos baldams, arba nuvalyti drėgna šluoste. Draudžiama naudoti bet kokius miltelius ar valymo pastas, kurios gali subraižyti arba pažeisti gaminio paviršių.

**Atkreipkite dėmesį!** Mūsų gaminiai pagaminti iš medienos kilmės medžiagų, todėl būtina vengti bet kokio jų sąlyčio su vandeniu.

Duris reikia uždaryti naudojant rankeną. Rankeną galima atleisti tik tada, kai durų liežuvėlis užsifiksuoja spynos atsakomojoje plokštelėje.

Duris reikia atidaryti naudojant rankeną. Rankeną galima atleisti tik tada, kai spynos liežuvėlis yra įtrauktas į spyną ir durų varčia atitraukta nuo durų staktos.

Importuotojas: UAB „PRODEX“.