GARANTIJOS SĄLYGOS, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Garantijos sąlygos

Prekės, toliau tekste vadinamos Gaminiu, garantija galioja su sąlyga, kad montuojant, eksploatuojant ir prižiūrint Gaminį laikomasi gamintojo instrukcijų ir nurodymų.

Garantija apima:

- Gaminio apdailą ir apdailos medžiagas;
- Gaminio konstrukcines medžiagas;
- Gaminio formos stabilumą. Išilginis išlinkimas leidžiamas iki 2 mm vienam metrui. Įstrižainių skirtumas leidžiamas iki 1 mm vienam metrui;
- Sumontuotą furnitūrą;
- Montavimo defektus;
- Transportavimo metu atsiradusius pažeidimus, kurie atsirado iki Gaminio perdavimo klientui ir buvo užfiksuoti priimant Prekę.

Garantija neapima:

- Pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo Gaminių sandėliavimo;
- Mechaninių pažeidimų (kritimo žymių ar pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudotojo elgesio);
- Pažeidimų, atsiradusių dėl natūralaus Gaminio nusidėvėjimo;
- Pažeidimų, padarytų eksploatuojant Gaminį (valymo žymių, netinkamų valymo priemonių naudojimo ir pan.);
- Defektų, atsiradusių nesilaikant Gaminio montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų reikalavimų;
- Mechaninių pažeidimų, dėl kurių pretenzijos pateikiamos po Gaminio sumontavimo;
- Papildomų išlaidų, susijusių su nekokybiško Gaminio montavimu;
- Pažeidimų, atsiradusių transportavimo ar statybos metu (įspaudų, dulkių, dažų ir glaisto purslų ir pan.);
- Pažeidimų, atsiradusių dėl stichinių nelaimių (pvz., potvynio, audros, gaisro ir pan.), taip pat dėl kitų buitinių veiksnių;
- Gaminio apdailos (plėvelės, lako ar dažų) pažeidimų, atsiradusių naudojant apsaugines lipniąsias juostas. Apsauginių lipniųjų juostų naudojimas ant Gaminio yra išimtinai naudotojo atsakomybė;
- Garantija netaikoma Gaminiui, kuris buvo bet kokiu būdu pakeistas (obliuotas, gręžtas, pjautas, frezuotas, dažytas ir pan.);
- Defektų, atsiradusių naudotojams montuojant ar keičiant furnitūrą;
- Gaminių, sumontuotų ir eksploatuojamų netinkamomis sąlygomis (patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė mažesnė nei 40 % arba didesnė nei 75 %, esant temperatūros svyravimams, tiesioginiam sąlyčiui su vandeniu ir pan.);
- Reguliavimo darbų, kurių Gaminį eksploatuojant gali prireikti;
- Defektų, atsiradusių naudojant nesureguliuotą Gaminį;
- Garantija netaikoma Gaminiui, kurio sumontuota furnitūra (spynos, rankenos, vyriai, pritraukikliai ir kt.) savavališkai išmontuota ar pakeista arba prie kurio pridėta kita furnitūra ar mechanizmai, galintys turėti įtakos atidarymo kokybei;
- Garantija netaikoma Gaminiui, kuris savavališkai išmontuotas, kurio varčia išimta iš staktos arba atlikti panašūs veiksmai;
- Natūralių medžiagų ypatybių (pvz., medienos rievėtumo skirtumų, tekstūros, spalvos, šakų iškritimo);
- Gaminio neatitikties, atsiradusios pakeitus angų dydį po užsakymo patvirtinimo arba pristatymo;
- Pažeidimų, atsiradusių dėl pastato sėdimo;
- Ant išorinių paviršių susidarančio kondensato;
- Stiklo terminio skilimo;
- Lauko durų, kurių neapsaugo virš jų įrengtas stogelis arba kurios nėra nišoje;
- Tamsių spalvų atveju – dangos išblukimo dėl saulės poveikio ir sakų išsiskyrimo iš medienos;
- Tamsaus atspalvio durų deformacijos dėl saulės poveikio;
- Gaminio furnitūros girgždėjimo ar kitų garsų, atsirandančių nuo 25-ojo mėnesio po to, kai Gaminys perduotas naudotojui arba pagal perdavimo–priėmimo aktą perduotas statybos rangovui (užsakovui);
- Gaminių, už kuriuos nesumokėta 100 % kainos.

PROFESIONALŪS BURŲ EKSPERTAI

Naudojimas ir priežiūra

Durų atidarymas ir uždarymas

Duris reikia uždaryti naudojant rankeną ir ją atleisti tik tada, kai durų liežuvėlis užsifiksuoja spynos atsakomojoje plokštelėje. Duris reikia atidaryti naudojant rankeną ir ją atleisti tik tada, kai spynos liežuvėlis įtrauktas į spyną, o durų varčia atitraukta nuo staktos bent 5 (penkis) centimetrus.

Durų priežiūra

Gaminį galima valyti ir šluostyti drėgna, minkšta šluoste (jokiu būdu negalima naudoti abrazyvinių medžiagų). Draudžiama naudoti bet kokius miltelius, valymo pastas, skiediklius ar panašius skysčius, kurie gali subraižyti arba pažeisti Gaminio paviršių ar apdailą.
Atkreipkite dėmesį! Gaminiai pagaminti iš medienos pagrindu pagamintų medžiagų, todėl reikia vengti bet kokio sąlyčio su vandeniu. Ypač saugokite, kad vanduo nepatektų ant neapsaugotų staktų ir apvadų dalių, esančių prie pat grindų. Dėl to Gaminys gali išbrinkti, gali atsilupti apdaila ir atsirasti kitų defektų, kuriems garantija netaikoma.

Profilaktinė patikra

Kartą per 6 mėnesius patikrinkite spynų, vyrių ir rankenų tvirtinimo varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.
Jei reikia (pvz., girgžda durų vyriai ar spynos), sutepkite vyrius ir spynas tinkamu tepalu taip, kad tepalas nepatektų ant Gaminio apdailintų (lakuotų ar dažytų) paviršių.

PROFESIONALŪS DURŲ EKSPERTAI