SVARBIOS MEDINIŲ MADEPAR DURŲ PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Durų aprašymas „Madepar“ medinės durys – tai kokybės standartus atitinkančios medinės vidaus durys. Prieš montuojant šias duris, jas būtina apdoroti, kad būtų apsaugotos nuo išorinių aplinkos veiksnių poveikio (apie apdorojimą skaitykite 3 skyriuje).

Mediena yra natūrali medžiaga, todėl dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių gali šiek tiek keistis. Tai pasireiškia nežymiu durų išlinkimu ar išsikraipymu. Tai nėra defektas, o natūrali medienos savybė. Durų varčios išlinkimas laikomas defektu tik tuo atveju, jei, varčiai esant staktoje, nuokrypis nuo tiesios linijos viršija 7 mm.

2. Durų laikymas. Įsigijus duris, negalima jų veikiant staigiems temperatūros ir drėgmės pokyčiams laikyti netinkamomis sąlygomis (nelaikykite durų patalpoje, kurioje oras yra labai sausas, temperatūra aukšta arba drėgmė didelė).

Įsigytas durų varčias prieš apdorojimą reikia laikyti sausoje vietoje, horizontalioje padėtyje.

3. Durų apdorojimas. Prieš montuojant durų varčias būtina apdoroti. Tai apsaugos jas nuo saulės poveikio, drėgmės ir nešvarumų įsigėrimo.
Prieš apdorojant varčią, rekomenduojama 3–4 dienas leisti jai prisitaikyti prie patalpos, kurioje durys bus naudojamos, drėgmės ir oro temperatūros.
Prieš apdorodami varčią, patikrinkite, ar jos ilgis yra tinkamas. Jei varčią reikia patrumpinti, trumpinkite ją iš apačios, tačiau ne daugiau kaip 8 cm. Iškart po pjovimo būtina nedelsiant apdoroti varčios galus.
Išpjaunant vietas durų spynoms, vyriams ir rankenoms, spynų nereikėtų montuoti tose vietose, kur tvirtinami pagrindinės varčios konstrukcijos elementai, nes tai gali sumažinti varčios tvirtumą. Atlikus furnitūros išpjovimus, varčią būtina nedelsiant apdoroti.
Varčias galima apdoroti laku arba beicu ir laku. Prieš apdorodami varčias ir durų staktas, atidžiai patikrinkite, ar nėra mechaninių įdubimų ir klijų likučių, galėjusių atsirasti gamybos metu arba dėl netinkamo transportavimo.
Norėdami pašalinti mechaninius įdubimus varčioje ar staktoje, naudokite švarų vandenį: užlašinkite nedidelį kiekį vandens ant įdubimo vietos ir leiskite faneruotei išbrinkti. Tuomet išlyginkite šią vietą smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi.
Jei matyti klijų likučių, nušlifuokite juos smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi.

Durų apdailai negalima naudoti vandens pagrindo lakų ar beicų!
Durų apdailai paprastai pakanka 2–3 lako sluoksnių arba dažų / beico ir lako sluoksnių. Vis dėlto rekomenduojame apdorojimo darbus atlikti pagal atitinkamų medžiagų gamintojų nurodymus.
Kadangi mediena yra natūrali medžiaga, nulakavus gali atsirasti mikroįtrūkimų. Tai nėra defektas, o natūrali medienos savybė.

Durų dažyti nerekomenduojama. Dažų sluoksnis gali būti netolygus ir dėmėtas, o faneruotėje gali atsirasti didesnių ar mažesnių įtrūkimų, kurie bus aiškiai matomi. Jei durys dažomos, gamintojo garantija negalioja.
Svarbu apdoroti abi varčios puses ir visus keturis jos kraštus, taip pat furnitūros išpjovų vietas. Ypač svarbu kruopščiai apdoroti abu durų galus, nes per juos drėgmė gali greičiausiai patekti į varčią ir sukelti jos išlinkimą, skilinėjimą ar išsikraipymą.

4. Durų montavimas. Durų negalima montuoti patalpose, kuriose ką tik atlikti glaistymo ar tinkavimo darbai, kur neseniai išlietos betoninės grindys, taip pat naujai pastatytuose pastatuose, kuriuose centrinis šildymas naudojamas patalpoms greičiau išdžiovinti. Tokios sąlygos susijusios su padidėjusia drėgme, kuri gali neigiamai paveikti durų varčias.
Visi glaisto, faktūrinės apdailos ir cemento sluoksniai turi būti visiškai išdžiūvę. Patalpose neturi būti didelės drėgmės, nes ji gali sukelti durų defektų, už kuriuos durų gamintojas ir platintojas neatsako.

Durų negalima naudoti kaip lauko durų, nes tai gali sukelti defektų, už kuriuos durų gamintojas ir platintojas neatsako.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pretenzijos dėl matomų gaminio defektų priimamos iki prekių važtaraščio–sąskaitos pasirašymo.

2. Pretenzijos dėl paslėptų gaminio defektų nagrinėjamos iki gaminio apdorojimo pradžios.

3. Tiekėjas nekompensuoja nuostolių ir nepriima gaminio atgal, jei matomi gaminio defektai nustatomi po apdorojimo pradžios arba jei gaminys apdorojamas ir naudojamas nesilaikant gamintojo nurodymų.

4. Garantija galioja nuo gaminio pardavimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą laikotarpį, jei pirkėjas gali pateikti pardavėjo išduoto „Madepar“ medinių durų pirkimo kvito originalą, kuriame nurodyta įsigijimo data.

5. Gaminio garantija negalioja šiais atvejais:
- Jei gaminys turi mechaninių pažeidimų ar kritimo žymių arba jei pažeidimai atsirado dėl netinkamo kliento atlikto transportavimo.
- Jei gaminys pažeistas dėl nekvalifikuoto montavimo.
- Jei nesilaikyta gamintojo nurodymų dėl „Madepar“ medinių durų varčių paruošimo.
- Jei pažeidimai atsirado dėl stichinių nelaimių (pvz., potvynio, audros, gaisro ir pan.) arba kitų buitinių veiksnių.

Pagaminta Brazilijoje.

Importuotojas: SIA PRODEX.